



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAUCHO 55-01

TIPO DE PRODUCTO	PINTURA MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES
Descripción	Pintura Emulsionada de acabado mate, elaborada con materia prima de primera calidad, ideal para ambientes Interiores y Exteriores. Puede ser aplicado sobre concreto, mampostería, madera, etc. Brindando un acabado con excelente durabilidad.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Estireno Acrílica • Pigmentos. • Carbonatos • Talcos Agua. • Aditivos.
PROPIEDADES	
Viscosidad a 25 °C	(95 - 100) ku.
Aspecto	Mate.
Color	Blanco y según carta de colores.
% Sólidos V/V	27 - 29
Rendimiento Teórico	40 – 45 mts ² por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Secado a Tacto: 45 min • Repintar: 4 Hrs.
Espesor de la Película	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)
Aplicación	Con brocha, rodillo o pistola convencional.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
<p>La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, ésta se deberá eliminar con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC-500 para emparejar y nivelar superficies.</p> <p>En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO.</p>	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAUCHO 55-01

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Tobos (4 gal), galones y cuartos de galón.

Elaborado por Manpica, C.A.
Fecha de Elaboración: Abril 2011.
Revisión: Junio 2021.