



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANPITEX ELASTOMÉRICO

TIPO DE PRODUCTO	TEXTURIZADO ELASTOMÉRICO
Descripción	<p>Revestimiento elastomérico texturizado desarrollado para ambientes Interiores y Exteriores. Formulado con resinas acrílicas elastoméricas de nueva generación que la vuelven una pintura muy flexible, con excelente adherencia, buena dureza y mayor resistencia a la intemperie. La elevada flexibilidad de la película de este recubrimiento ofrece propiedades impermeabilizantes en la superficie, ya que puede sellar micro-fisuras que aparecen por los movimientos estructurales naturales de las paredes. Como resultado final se obtiene un recubrimiento decorativo de excelente calidad y durabilidad.</p> <p>Este producto es utilizado para decorar superficies de concreto y mampostería en general, como muros, fachadas, patios y techos. Se puede obtener el clásico texturizado con picos, al ser aplicado con un rodillo especial para tal fin, o texturas varias al ser aplicado con una llana o espátula adecuada. ManpiTex elastomérico es muy utilizado para disimular imperfecciones de los frisos sin tener que realizar acondicionamientos adicionales de la superficie.</p>
Principales Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Acabado texturizado clásico o de texturas varias, según la técnica de aplicación. • Película de alta flexibilidad y adherencia extrema que permite un efecto de protección impermeabilizante en las paredes. • Excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar. • Revestimiento altamente decorativo. • Protección anti-hongos • Texturizado de color blanco. Puede ser repintado con cualquier pintura de caucho de Manpica para obtener el color de su preferencia.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsiones acrílicas elastoméricas. • Pigmentos. • Cargas. • Agua y aditivos.
PROPIEDADES	
Acabado Final	Texturizado
Aspecto	Mate



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANPITEX ELASTOMÉRICO

PROPIEDADES

% Sólidos V/V	54.
Rendimiento Práctico	<ul style="list-style-type: none">• Aplicado a Rodillo para efecto Texturizado Clásico: 18-20 metros.• Aplicado con llana para otras texturas: 8-10 metros cuadrados por cuñete. Estos rendimientos pueden variar dependiendo del espesor aplicado, la porosidad del sustrato y la técnica de aplicación utilizada.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none">• Secado al tacto: 2 - 4 horas.• Curado total: 7 días.
Aplicación	Rodillo o llana adecuada, según el acabado deseado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Elimine totalmente la pintura vieja en mal estado y posteriormente picotee para crear perfil de anclaje sobre el sustrato a recubrir.

Manpi-Tex Elastómero no debe aplicarse sobre superficies brillantes ni pulidas, tampoco sobre superficies deterioradas, con pinturas desprendidas, caleadas, con moho y hongos.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Cuñete y Galón.

Elaborado por Manpica, C.A.
Fecha de Elaboración: Agosto 2024.