



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MASTIC - 1000

TIPO DE PRODUCTO	MASTIQUE PARA VIDRIOS
Descripción	El Mastic – 1000 es una mezcla uniforme de polvos minerales, aceites vegetales y agentes secantes. Este producto viene listo para ser aplicado, permitiendo una buena adherencia sobre cualquier tipo de vidrio y una larga duración, tiene buena resistencia a la intemperie.
Componentes	<ul style="list-style-type: none">• Aceite Vegetal.• Cargas.• Agentes Secantes.
PROPIEDADES	
Aspecto	Masa Flexible.
Color	Grisáceo.
Consistencia	Suave y Moldeable con las manos.
Rendimiento Práctico	4 metros cuadrados por cada kg de producto aproximadamente. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado.
Aplicación	Con Espátula o mano. Amase el producto antes de comenzar a utilizar.
CONDICIONES DE USO	
Para aplicar Mastic – 1000 la superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y pintura suelta, en caso contrario limpiarla de cualquier impureza. Su aplicación debe ser realizada con espátula o con la mano. Mastic - 1000 viene listo para ser aplicado sobre vidrio, permitiendo una buena adherencia.	
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES	
Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.	
PRESENTACIÓN	
1/8 de gls.	

Elaborado por Manpica, C.A.
Fecha de Emisión: Abril 2011.
Revisión: Junio 2022.