



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAX PINTURA

TIPO DE PRODUCTO	PINTURA MATE PARA INTERIORES
Descripción	Pintura Emulsionada elaborada a base de resina estireno acrílica y pigmentos de alta calidad, desarrollada para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a economía y rendimiento a bajo costo. Su alto cubrimiento y resistencia la hacen apropiada para decoraciones en ambientes Interiores.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Estireno Acrílica • Pigmentos. • Agua. • Aditivos.
PROPIEDADES	
Aspecto	Mate.
Color	Blanco (colores según pedido especial).
% Sólidos V/V	23 - 25.
Rendimiento Teórico	35 - 40 mts ² por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Secado al Tacto: 45 min • Repintar: 4 Hrs.
Espesor de la Película	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)
Aplicación	Con brocha, rodillo o pistola convencional.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
<p>La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar superficies. En superficies muy alcalinas, se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO.</p>	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAX PINTURA

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Tobos (4 gal) y Galones.

Elaborado por Manpica, C.A.
Fecha de Revisión: Septiembre 2023.