



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SATINADO PREMIUM

TIPO DE PRODUCTO	PINTURA SATINADA PARA INTERIORES
Descripción	Pintura de caucho satinada de buen rendimiento y gran resistencia al lavado y desgaste. Su brillo ofrece un acabado sedoso ideal para ambientes interiores.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resina Estireno Acrílica.</li><li>• Pigmentos.</li><li>• Carbonatos.</li><li>• Talcos.</li><li>• Agua.</li><li>• Aditivos.</li></ul>
PROPIEDADES	
Aspecto	Satinada.
Color	Blanco y según carta de colores.
% Sólidos V/V	27 - 29
Rendimiento Teórico (1mils de película seca)	40 – 42 mts2 por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secado a Tacto: 45 min</li><li>• Repintar: 4 Hrs.</li></ul>
Espesor de la Película	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)
Aplicación	Con brocha o rodillo.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	
<p>La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique <b>MASTIC 500</b> para emparejar y nivelar superficies.</p> <p>En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del <b>FONDO ANTIALCALINO</b>. El acabado puede ser limpiado con un trapo húmedo luego de 7 días de aplicado.</p>	



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **SATINADO PREMIUM**

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

### PRESENTACIÓN

Galones.

Elaborado por Manpica, C.A.  
Fecha de Elaboración: Abril 2011.  
Revisión: Julio 2021.