



CAUCHO TITAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Producto	PINTURA MATE PARA INTERIORES
Descripción	Es una Pintura Emulsionada de acabado mate, elaborada a base de copolímeros vinil acrílicos, desarrollada para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a economía y rendimiento a bajo costo.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Resina Vinil Acrílica • Pigmentos • Agua • Aditivos
PROPIEDADES	
Aspecto	Mate.
Color	Blanco y según carta de colores.
Rendimiento Teórico (1 mils de película seca)	35 - 40 mts ² por galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Secado a Tacto: 45 min. • Repintar: 4 Hrs.
Espesor de Película	1.5 a 2 mils (2 manos mínimo).
Aplicación	Con brocha o rodillo.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	
<p>La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique Pasta Profesional Manpica para emparejar y nivelar superficies.</p> <p>En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO.</p>	



CAUCHO TITAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Tobos (4 gal) y Galones.

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011.
Revisión: Agosto 2021.

