



SATINADO CLASE B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Producto	PINTURA SATINADA PARA INTERIORES
Descripción	Pintura de caucho satinada de buen rendimiento y resistencia al lavado. Fácil aplicación con un acabado satinado ideal para ambientes interiores.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Resinas Estireno Acrílica • Pigmentos • Agua • Aditivos
PROPIEDADES	
Aspecto	Satinado.
Color	Blanco y según carta de colores.
Rendimiento Teórico (1 mils de película seca)	40 mts ² por galón. Este rendimiento puede variar según el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"> • Al tacto: 45 Min • Repintar: 4 horas.
Espesor de la Película Seca Recomendada	1.5 a 2 mils (2 a 3 manos según el color y la superficie).
Aplicación	Con brocha o rodillo.
PROPIEDADES	
<p>La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.</p> <p>En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar superficies.</p> <p>En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO.</p> <p>El acabado puede ser limpiado con un trapo húmedo luego de 7 días de aplicado.</p>	



Pinturas

TITAN



SATINADO CLASE B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en caerías, ríos o lagos.

PRESENTACIÓN

Galones.

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2023.



www.manpica.com