



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CATALIZADOR PARA PORCELANATO LÍQUIDO

TIPO DE PRODUCTO	RECUBRIMIENTO EPÓXICO AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES: BASE TRANSPARENTE Y CATALIZADOR.
Descripción	Catalizador especialmente desarrollado para su uso con el <b>PORCELANATO LÍQUIDO (Resina Epoxi)</b> para obtener el adecuado curado de la película y un máximo aprovechamiento de las características del producto. <b>Para mayor información del correcto uso del producto, leer las instrucciones de la hoja técnica del componente Base de la Resina Epóxica.</b>
Componentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resina Epóxica de alto desempeño.</li><li>• Catalizador.</li><li>• Aditivos especiales.</li></ul>
PROPIEDADES	
Aspecto	Brillante.
Color	Transparente.
% Sólidos V/V	100% sólidos.
Relación de Mezcla	2 partes de base epoxi por 1 parte de catalizador por volumen.
Tiempo de vida útil de la Mezcla	15 minutos a 25°C.
Tiempo de Secado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para Repintar: 4 - 6 horas.</li><li>• Curado Total: 7 días.</li></ul>
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES	
Producto Inflamable. Mantenga el envase bien cerrado mientras no esté en uso. Almacene en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los apores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua fresca por espacio de 15min y solicite atención médica. En caso de ingestión no induzca el vómito, consulte especialmente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.	

Elaborado por Manpica, C.A.  
Fecha de Elaboración: Septiembre 2023.