

FICHA TÉCNICA

MASTIC ESTUCO HIDROREPELENTE

Nombre Comercial MASTIC ESTUCO HIDROREPELENTE	
Descripción	Es una pasta profesional de alta tecnología, con excelente textura que facilita su aplicación, proporcionando un acabado mate, terso y liso. Ideal para encamisar paredes, sellar juntas y tapar irregularidades en superficies de cemento. Su diseño innovador, brinda repelencia al agua, lo que aumenta el rendimiento de la pintura final entre un 20 - 25%. Previene la formación de hongos en la superficie y adicionalmente mejora los tiempos de secado.
Principales Beneficios	• Presenta alto poder de relleno. • Facilita la limpieza • Facilidad para lijar. • No requiere ser mezclado con otros productos. • Minimiza el desperdicio de material.
Componentes	Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, agua y aditivos.
PROPIEDADES	
Acabado Final	Pasta
Apariencia	Mate
Color	Blanco grisáceo
Rendimiento Práctico	En superficies lisas: 9 a 13 m ² /gal. En superficies rugosas: 5 a 6 m ² /gal. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el espesor de película, el tipo y condiciones de la superficie, así como las herramientas utilizadas.
Tiempo de Secado	Secado a Tacto: 20 min. Duro para Lijar: 4 horas mínimo

FICHA TÉCNICA

MASTIC ESTUCO HIDROREPELENTE

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante. En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho, reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

APLICACIÓN

Llana metálica, palustra o espátula. No diluir.

Una vez seca la pasta lijar con lija grano 180 a 240. No se recomienda la incorporación de yeso, cemento blanco u otros productos similares, ya que perjudican la adherencia de la pasta al sustrato.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin. No verter en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. Producto no debe aplicarse bajo lluvia.

PRESENTACIONES

Tobo de 4 galones, galón y cubos de 1 galón.

ELABORADO POR **MANPICA, C.A.**

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2025