



FICHA TÉCNICA PINTURA PARA BROCALES TITAN

Pág.
1

Nombre Comercial: Demarcación vial Titan

Tipo de Producto: Pintura para Brocales.

Características: La Pintura Para Brocales TITAN, es un recubrimiento acuoso a base de Resinas Acrílicas, diseñada para ser usada en superficies expuestas a la intemperie tales como brocales, muros, defensa de concreto, aceras, señalizaciones de símbolos, zonas de estacionamientos, islas y pasos peatonales. etc. Representa una buena alternativa económica, para la protección de estas superficies.

Componentes: Polímero Acrílico, Pigmento, Cargas, Agua y Aditivos.
Propiedades:

Aspecto: Mate.
Color: Blanco y Amarillo.
% Solidos V/V: 23 – 25.

Rendimiento Teórico
(1.0 mils de película seca):

36 - 38 m² por galón (varía según color). *Este rendimiento también puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.*

Espesor de Película: 3 mils de espesor de película seca (3 manos mínimo).

Rendimiento Práctico: 12 - 14 m² por galón a espesor de película recomendado.

Tiempo de Secado: Al tacto: 10 Min; Repintar: 4 horas.

Aplicación: Con brocha o rodillo. Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta



FICHA TÉCNICA PINTURA PARA BROCALES TITAN

Pág.
2

se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.

Si el grado de contaminación es muy severo se recomienda hacer una limpieza con solventes y/o desengrasantes industriales.

Para superficies de concreto se debe esperar el curado total del concreto antes de pintar, esto requiere un tiempo mínimo de 30 días.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Tobos y Galones cilíndricos convencionales.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2023
Fecha de Revisión: Mayo 2026