



FICHA TÉCNICA MASTIC ESTUCO

Pág.
1

Nombre Comercial: MASTIC ESTUCO

Tipo de Producto: Pasta Profesional.

Características: El Mastic Estuco Hidrorepelente es un producto innovador que incorpora aditivos de alta tecnología, brindando repelencia al agua, aumenta el rendimiento de la pintura entre un 20-25%, previene la formación de hongos en la superficie, adicionalmente mejora los tiempos de secado.

Es un producto rendidor, de fácil aplicación, ideal para encamisar paredes, sellar juntas y tapar irregularidades en superficies de cemento, ya que proporciona una excelente textura y un acabado mate.

Excelente acabado al rellenar grietas e imperfecciones. Esta listo para usar, no requiere ser mezclado con otros productos. Lijabilidad fácil con poco levantamiento de polvo.

Componentes: Emulsión Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.

Propiedades:

Acabado final: Pasta.

Aspecto: Mate.

Color: Blanco Grisáceo.

Rendimiento Práctico: En superficies Lisas: 9 a 13 m²/gal

En superficies Rugosas: 5 a 6 m²/gal

Espesor recomendado: Aplicar de 2 a 3 capas de pasta según la rugosidad de la superficie.

Tiempo de Secado: Al tacto: 20 min;

Duro para Lijar: 4 horas mínimo.

Aplicación: Llama metálica, palustra o espátula. No diluir.

Una vez seca la pasta lijar con lija grano 180 a 240.

No se recomienda la incorporación de yeso, cemento blanco u otros productos similares, ya que perjudican la adherencia de la pasta al sustrato.



FICHA TÉCNICA MASTIC ESTUCO

Pág.
2

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.

En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según la reglamentación técnica vigente. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.



FICHA TÉCNICA MASTIC ESTUCO

Pág.
3

Presentación:

Cuñetes de 4 galones, galones cilíndricos convencionales
y cubos de 1 galón

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2011.
Fecha de Revisión: Junio 2025.