



FICHA TÉCNICA FONDO ANTIALCALINO

Pág.
1

Nombre Comercial: Fondo para paredes húmedas.

Tipo de Producto: Pintura Base Agua.

Características: Fondo especialmente formulado para ser aplicado sobre frisos nuevos y viejos que presentan problemas de humedad y alcalinidad en ambientes interiores y exteriores, así como todas las obras de concreto en general expuestas a la humedad ambiental. Su función principal es la de sellar y no la de ocultar la superficie, proporcionando una base ideal para los acabados de caucho.

Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos, Agua y Aditivos.
Propiedades:

Aspecto: Mate.
Color: Blanco.
% Sólidos V/V: 20 – 29.

Rendimiento Teórico
(1 mils de película seca): 30 – 35 m² por galón. *Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.*

Espesor de Película: 1.5 a 2.0 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo).

Rendimiento Practico: 20 - 18 m² por galón a espesor de película recomendado.

Tiempo de Secado: Al tacto: 45 Min; Repintar: 4 horas.

Aplicación: Con brocha, rodillo o pistola convencional.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado, o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.



FICHA TÉCNICA FONDO ANTIALCALINO

Pág.
2

Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.

En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificios, aplique **MASTIC 500** para emparejar y nivelar superficies.

En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Cuñetes de 5 galones y galones cilíndricos convencionales.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011
Revisión: Abril 2025