



FICHA TÉCNICA MASTIC 500

Pág.
1

Nombre Comercial: MASTIC 500

Tipo de Producto: Pasta Profesional Premium.

Características: El Mastic – 500 es un recubrimiento elaborado con materias primas de primera calidad, ideal para encamisar paredes, sellar juntas y tapar irregularidades en superficies de cemento y DryWall.

Gracias a su avanzada formulación, este producto garantiza un acabado blanco, liso y de aspecto mate, optimizando la capacidad de cubrimiento y permitiendo un ahorro significativo (hasta un 40%) en la aplicación de la pintura de acabado final. Es un producto versátil, apto para ambientes interiores y exteriores, que destaca por su excelente adherencia y facilidad de lijado.

Componentes: Emulsión Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.

Propiedades:

Acabado final: Pasta.

Aspecto: Mate.

Color: Blanco.

Rendimiento Práctico: En superficies Lisas: 10 a 14 m²/gal

En superficies Rugosas: 8 a 10 m²/gal

Espesor recomendado: Aplicar de 2 a 3 capas de pasta según la rugosidad de la superficie.

Tiempo de Secado: Al tacto: 20 min;

Duro para Lijar: 5 horas mínimo.

Aplicación: Llama metálica, palustra o espátula. No diluir.

Aplicar de 2 a 3 capas de pasta según la rugosidad de la superficie. Una vez seca la pasta lijar con lija grano 180 a 240.

No se recomienda la incorporación de yeso, cemento blanco u otros productos similares, ya que perjudican la adherencia de la pasta al sustrato.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En



FICHA TÉCNICA MASTIC 500

Pág.
2

caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar. Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.

En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según la reglamentación técnica vigente. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación

Cuñetes de 5 galones, Tobos de 4 galones y galones cilíndricos convencionales y ¼ de galón.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011
Fecha de Revisión: Mayo 2026