



FICHA TÉCNICA MAX-PINTURA

Pág.
1

Nombre Comercial: Max-Pintura

Tipo de Producto: Pintura Mate para Interiores y Exteriores.

Características: Es una pintura Emulsionada, elaborada a base de Copolímeros Estireno Acrílicos y pigmentos de alta calidad, desarrollada para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a economía y rendimiento a bajo costo. Sus modernos tonos y colores la hacen apropiada para decoraciones en ambientes interiores y exteriores.

Componentes: Resina Estireno Acrílica, Pigmentos, Agua y Aditivos.
Propiedades:

Aspecto: Mate.

Color: Blanco y según Carta de Colores.

% Sólidos V/V: 22 – 28.

Rendimiento Teórico
(1.0 mils de película seca):

35 - 38 m² por galón (varía según color). *Este rendimiento también puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.*

Espesor de Película: 2.0 a 2.5 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo).

Rendimiento Práctico: 18 - 15 m² por galón a espesor de película recomendado.

Tiempo de Secado: Al tacto: 45 Min; Repintar: 4 horas.

Aplicación: Con brocha o rodillo.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.

Lijar si la superficie tiene alguna pintura satinada o brillante.



FICHA TÉCNICA MAX-PINTURA

Pág.
2

Para extender el tiempo de vida del acabado es altamente recomendable aplicar previo el **FONDO ANTIALCALINO DE MANPICA**, sobre todo en superficies con altos niveles de alcalinidad.

En caso de imperfecciones en la pared, grietas y orificios, aplique **MASTIC 500** para emparejar y nivelar superficies.

En paredes nuevas, se debe esperar por lo menos 30 días antes de pintar, para asegurarse el completo fraguado y liberación de agua del cemento.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Galones cilíndricos convencionales.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2011
Fecha de Revisión: Mayo 2026