



FICHA TÉCNICA TEXTUREX

Pág.
1

Nombre Comercial: TEXTUREX

Tipo de Producto: Texturizado.

Características: Revestimiento Texturizado con Acabado Rustico, desarrollado para ambientes Interiores con la formación de picos. Este producto se utiliza para decorar superficies de concreto y mampostería en general, como muros, fachadas, patios y techos, se aplica en una sola capa y no debe repintarse con el mismo. Producto muy utilizado para disimular imperfecciones de los frisos y resaltar columnas. Se puede aplicar con palustro de forma continua, en una sola capa y no debe repintarse con el mismo.

Componentes: Emulsión Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.
Propiedades:

Aspecto: Texturizado.

Color: Blanco.

% Solidos V/V: 50 – 52.

**Espesor de Película
Seca Recomendado:** Aplique una sola capa y empleando la herramienta adecuada.

Rendimiento Práctico: 18 - 20 m² por cuñete. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación.

Tiempo de Secado: Al tacto: 1 Hora; Duro: 3 - 4 días.
Aplicación: Rodillo Especial para Texturizados. No diluir.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.



FICHA TÉCNICA TEXTUREX

Pág.
2

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Elimine todo material suelto o disgregado (friso "soplo" o arena suelta) mediante cepillado o lijado. Para las fisuras dinámicas o mayores a 2 mm deben ser tratadas previamente. Sane la grieta, ábrala en forma de "V", limpie y rellene con un sellador de juntas o mortero de reparación adecuado. Una vez seco, nivele la superficie. Asegúrese de que el sustrato esté seco. En superficies de concreto o friso nuevo, se recomienda un tiempo de curado mínimo de 30 días.

No debe aplicarse sobre superficies brillantes ni pulidas, tampoco sobre superficies deterioradas, con pinturas desprendidas, caleadas, con moho y hongos.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Cuñetes y Galones.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2011
Fecha de Revisión: Mayo 2026