



FICHA TÉCNICA PINTURA PARA MANTO ASFÁLTICO

Pág.
1

Nombre Comercial: Pintura para Manto Asfáltico

Tipo de Producto: Pintura para Manto Asfáltico Elastomérica.

Características: La Pintura para Manto Asfáltico es un recubrimiento base agua de alta resistencia y elasticidad, especialmente diseñado para proteger el manto asfáltico de grietas, fisuras, agua y sol; logrando extender su tiempo de vida útil y proteger la superficie donde fue aplicada. Es un producto de excelente recubrimiento, protección anti-hongos, de fácil manejo, no inflamable y viene listo para usar.

Componentes: Resina Elastomérica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.
Propiedades:

Aspecto: Mate.
Color: Blanco, Verde y Rojo.
% Sólidos V/V: 40 – 42.

Rendimiento Teórico
(1 mils de película seca): 60 - 65 m² por galón (varía según color). *Este rendimiento también puede variar según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad del sustrato.*

Espesor de Película: 2.0 a 3.0 mils de espesor de película seca (2 manos mínimo).

Rendimiento Práctico: 22 - 30 m² por galón a espesor de película recomendado.

Tiempo de Secado: Al tacto: 45 Min; Repintar: 4 horas.
Aplicación: Con brocha o rodillo.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.



FICHA TÉCNICA PINTURA PARA MANTO ASFÁLTICO

Pág.
2

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Tobos y Galones cilíndricos convencionales.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Junio 2021
Fecha de Revisión: Mayo 2026